



功能性树脂

DSF-800

一. 特性:

1. 可降低氨基烤漆的烘烤温度或缩短烘烤时间。
2. 提高漆膜的耐酸性、耐溶剂性等各种耐化学性。
3. 与丙烯酸树脂、环氧树脂等有良好的相容性。

二. 适用范围:

氨基烤漆专用、主要用于需要提高漆膜的耐化学性（如耐硝酸、耐溶剂等等）的漆型。

三. 简介:

DSF-800 为含特殊单体改性的功能性树脂，主要应用于氨基烤漆，添加少量，即可明显提高漆膜的耐酸性、耐溶剂性等各种耐化学性能，另外，也可降低烤漆的烘烤温度或缩短烘烤时间，起到了节能、环保、低碳的作用。

四. 规格:

外观	微黄色透明粘稠液体
固体份（140℃ × 2hr）	60 ± 2%
粘度（涂-4 杯，25℃）	90-140 _s
酸价	30-45
色数（加氏管颜色）	< 1
溶剂	NBA

五. 涂料应用:

- 1、特别适用于氨基烤漆，尤其适用于电镀金油体系。
- 2、在涂料的分散研磨前后均可添加，不影响使用效果。
- 3、产品添加量：1-10%（油漆总配方）

六. 储存注意事项:

- 1、该产品易吸水，请使用完毕后及时封盖，并存放于阴凉、干燥、通风处，务必远离热源、火源、阳光直射。
- 2、未开启的情况下，保质期为 12 个月。

七. 包装规格

200kg/桶 或 25kg/桶



八. 安全

本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全。