



功能性树脂

DSF-1000

一. 特性:

1. 拼加少量可明显提高漆膜的流平性、丰满度及鲜映性。
2. 与丙烯酸树脂、环氧树脂、醇酸树脂、CAB、NC 等有良好的相容性。

二. 适用范围:

PU 聚氨酯涂料及氨基烤漆专用、主要用于需要提高漆膜的流平性、丰满度及鲜映性，可减少有机硅等流平助剂的用量，从而减少漆膜出现不必要的症状。

三. 简介:

DSF-1000 为含特殊单体改性的功能性树脂，主要应用于 PU 聚氨酯涂料、氨基烤漆。添加一定量之后，可提高漆膜的流平性、丰满度及鲜映性。可减少有机硅等流平助剂的用量，从而减少漆膜出现不必要的症状。

四. 规格:


外观	微黄色透明粘稠液体
固体份（理论值）	90 ± 2%
色数（加氏管颜色）	< 1
溶剂	醋酸丁酯
OH% (理论值)	13

五. 建议添加量及使用建议:

- 1、1-2%（占树脂总量）。
- 2、在做色漆时，该产品在研磨前后添加均可，具体根据客户使用习惯而定。
- 3、在 PU 聚氨酯涂料中添加该产品超过一定数量时，漆膜的干性会变慢，故建议在需要增加该产品的用量的同时，须针对干性指标做一个完整的评估实验，以确保产品达到使用要求。随着用量的增加，也可添加适量的催干剂或增加催干剂的用量，以减小对干性的影响。

六. 储存注意事项:

- 1、使用完毕后及时封盖，并存放于阴凉、干燥、通风处，务必远离热源、火源、阳光直射。
- 2、未开启的情况下，保质期为 12 个月。





七. 包装规格

200kg/桶 或 25kg/桶

八. 安全

本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全。